


- 1 - ПВХ-мембрана PROTAN SE
- 2 - минераловатный утеплитель (прочность на сжатие не менее 60 кПа)
- 3 - минераловатный утеплитель (прочность на сжатие не менее 30 кПа)
- 4 - пароизоляция
- 5 - профнастил (толщина стали не менее 0,7 мм)
- 6 - сварной шов
- 7 - телескопическая втулка
- 8 - крепёжный элемент
- 9 - ПВХ-жесть (пластизол)
- 10 - упорная конструкция для теплоизоляции (брус, профильная труба, ...)

Нахлёсты листов из ПВХ-жести усилить привариванием полос (шир. 50 мм) из PROTAN G 1,5 мм

	Ф.И.О.	Подпись	Дата	http://www.protan-rus.ru		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Зернов А.Е.		05.07.10	Узел завершения кровли без парапета для совмещённого покрытия кровли по основанию из профнастила с минераловатным утеплителем		РП	11	
Исполнил	Сосов В.И.		11.08.10			ООО "ПРОТАН-РУС" Московская обл., г. Реутов, ул. Новая, д. 5 тел. (495) 777-61-13		
Утвердил	Бакеев В.Л.		10.09.10					
Согласовано								